

仕様書

TAKEX

品名	方向判別ユニット
品番	HU-2
電源電圧	DC 11~18V (極性あり)
消費電流	600mA以下
センサー用電源	DC 12V・200mA
方向判別入力	無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替) × 2ch 受付応答速度 50ms以上
方向判別タイマー	1, 2, 5, 8秒 (4段階) ※タイマー時間中再入力により、リトリガー
判別方向	2方向 CH1→CH2 順方向 CH2→CH1 逆方向
判別出力	①順方向出力 無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替) 接点容量: AC/DC 30V・1A 出力時間: 2, 10, 30, 60秒 (4段階) ②逆方向出力 無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替) 接点容量: AC/DC 30V・1A 出力時間: 2, 10, 30, 60秒 (4段階)
表示灯	チャンネル表示灯 (緑色LED×2) ・方向判別時2灯同期点滅 (出力タイマー時間後に停止)
出力報知音	順方向検知時のみ鳴動 ・音色 : ピンポーン ・音量 : 可変式 ・鳴動時間: ワンショット約3秒
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-15℃~+55℃
設置場所	屋内: 壁掛式
質量	約310g
外観	ABS樹脂 (ホワイト)

品名 方向判別ユニット

品番 HU-2



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.