

より安全な職場環境を提供します

HETRONIC 無線リモコン ERGO-S

HETRONIC
A METHODE ELECTRONICS COMPANY



ERGO-Sは、人間工学に基づき長時間作業しても疲れにくい設計になっています。そしてこの送信機の機能性、操作性及び安全性を新たなレベルに高め、無線リモコンとして最高水準を満たしています。

ERGO-Sは2.4インチカラーTFT画面により、機器側の情報などを表示する事も可能です。IP65定格の過酷な環境でも操作可能です。そして片手で操作できるジョイスティックや、最大12個の設定変更可能なプログラムボタンによりこれまで出来なかった細かな動作設定など、よりお客様のニーズに応えます。



ハウジング	耐衝撃性ポリマー複合材
寸法	236mm × 65mm × 104mm
重量	約 450g(電池含む)
防水性能	IP65
周波数	4xxMHz、8xxMHz、9xxMHz、及び 2.4GHzのいずれか(国内及び海外対応)
電源	3.7V 3450mAh 充電式リチウムイオン電池
動作電圧	3.3V~4.0V
動作時間	約 10 時間(使用頻度により異なります)
動作温度	-20°C~+70°C
アンテナ	内部アンテナ

動作範囲	約 100m(見通し距離)
標準オプション	・半二重伝送 ・全二重伝送
特徴	・操作用のフィードバックLEDと標準/ 低バッテリー検出電源ボタン ・STOPボタンEN60204-1、ISO13850 ICE60947 準拠 ・4GB メモリー付き USB(タイプ A) インターフェイス
オプション機能	ケーブル制御(RS232、CAN)

 **東京通信機株式会社** <http://www.to-tsu.jp>

本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10
電話 03-3980-2726 FAX 03-3980-6871 (代)

 **注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727 FAX 03-3980-6612 (代)

大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚本町2-38-16
電話 06-6427-7066 FAX 06-6427-7067 (代)