



TOTSU  
**TRiMPRA**  
Camera System for Crane Work

ハイビジョンクレーンカメラ

**TRiMPRA**

**PCC-1800**



**東京通信機株式会社**

# 小型ハイビジョン

建築現場のクレーンの安全性を目的として開発された全天候型カメラ  
錆びに強く、丸型なので風の影響も受けにくいのが特徴。

- ・油圧クレーン
- ・クローラークレーン
- ・タワークレーン

など、多種多様なクレーンに搭載可能

中継ボックス(裏面)



中継ボックス(横)



カメラレンズ



カメラ	
有効画素数	約 200 万画素
ズーム倍率	光学 30 倍
カメラ首振り	各 10 度 (上/下/左/右)
電源	DC24V
外形寸法	φ 190 × 385 (H) mm
重量	約 8.3 kg

本体および中継ボックス



コントローラー	
操作	電源 : ON/OFF ズーム : TELE/WIDE フォーカス : NEAR/FAR/AUTO 首振り : UP/DOWN/LEFT/RIGHT プリセット : ①②③
外形寸法	87 (W) × 27 (D) × 59 (H) mm ※コントローラー部のみ
重量	約 660g ※マグネット・金具含む

コントロールユニット	
電源	DC12/24V
接続	主電源 電源入力/モニター電源出力/コンバーター電源出力/ コントローラー/フットスイッチ
ヒューズ	主 : 8A/ モニター : 2A
外形寸法	112 (W) × 86 (D) × 63 (H) mm ※マグネット含む、コネクタ含まず
重量	約 800g


 **東京通信機株式会社**

<http://www.to-tsu.jp>

□ 本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10  
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871

□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14  
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16  
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

 **注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の関係上、実際の色合いとは異なる場合があります。