



VB400 ボディ・カメラ(BWC)

「頑丈」 「パワフル」 「連携」 「安全」

ボディ・カメラ(BWC)VB400は、次世代の公共安全とセキュリティのために設計されています。

 **東京通信機株式会社**

基本情報	
基本的な用途	VB400 は、長時間のバッテリー駆動と高品質の証拠映像の撮影が要求される場合に最適な製品です。 VB400 は、ボディ・カメラ(BWC)の次世代を象徴する製品です。堅牢な造り。高い性能。多彩な接続方法。あらゆる状況をコントロールするために必要な機能を提供します。
管理ソフトウェア	•VideoManager12.1 以上 •VideoManager のライセンスまたはクラウドサービスが必要です。

カメラ	
スイッチ類	ソフトウェアで設定可能な 5 つのスイッチ (トップスイッチ、フロント小スイッチ 2 つ、中央大スイッチ、サイド搭載のスライドスイッチ)
レンズ撮影角度	水平 120 度、垂直 65 度、対角 140 度
昼/夜用のオペレーション	0.2 ルクスまでの低照度環境に対応
通知	LED、音声、振動による警告・通知機能を設定可能

オーディオ	
声キャプチャ	デュアルマイク
豊富なオーディオ設定	音声記録を有効 •すべての映像 •事前収録時に撮影した映像を除く全ての映像 •映像なし

バッテリー	
バッテリー	一体型
バッテリータイプ	リチウムポリマー製
バッテリー充電時間	通常 8 時間以内に充電完了
稼働時間	最適なカメラ設定で最大約 12 時間

寸法と重量	
寸法	68 mm×89 mm×26.6 mm
重量	162g 本体のみ

許認可・環境	
保護等級	IP67
環境温度動作定格	動作：-20℃～+50℃
	充電：0℃～+25℃
MIL スタンドアード	MIL STD 810G 準拠


東京通信機株式会社

□ 東京営業所

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14

電話 03-3980-2727(代) FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所

〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16

電話 06-6427-7066(代) FAX 06-6427-7067



カメラ機能	
ピアアシストレコーディング	設定可能な半径内に他の VB400 があると、カメラを起動して録画を開始するトリガー機能
ホルスターセンサーオプション	拳銃のホルスターを外したときに、カメラを起動して録画を開始するトリガー機能
事前/事後記録システム	事前/事後の完全シフト録音、最大 2 分間の事前/事後の録音バッファ付
RFID の割り当て	RFID を使ってカメラをユーザーに割り当てます。効率的なカメラの共同発行や、RFID による個人割当が可能になります。
ブックマーク用映像	設定したスイッチやボタンを押すことで重要な映像に瞬時にマーク付加が可能
録画状態ユーザー通知	振動、視覚、聴覚による通知
GPS による位置情報追跡	GPS レシーバーを内蔵。ビデオストリームや録画に位置情報をマーキングし、管理ソフトウェアに位置情報を提供します。
Bluetooth	BT2.1+EDR、BLE4.2

録画・録音	
動画記録形式	H.264 形式、将来的には H.265 形式を予定
解像度	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p, 640 x 360p
フレームレート	25 コマ/秒、30 コマ/秒
記録保存容量	64GB

Wi-Fi の機能	
Wi-Fi の仕様	802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
Wi-Fi ストリーミング	640 x 360 25 or 30 fps

セキュリティ	
USB ストレージメディアにおけるネットワークデータの安全性	VB400 は USB ストレージデバイスとして表示されず、Wi-Fi ネットワークに接続したままファイルを受信不可
電子証拠統合システムデジタルエビデンスインテグリティチェーン	生成された検査明細書や透かしの入った証拠品出力による完全な監査記録
監査証跡	使用、操作、記録の詳細はすべて監査ログに記録され、インデックス化
暗号化で保護された動画のダウンロード	AES、基地局固有の暗号化キー
録画の閲覧、コピー、削除機能	VB400 装着者は、デバイスから直接録画にアクセス、閲覧、削除不可
記録媒体アクセス	記録媒体にユーザーがアクセスできない密閉型ユニット