

国土交通省  
新技術情報提供システム

# NETIS

登録技術

NETIS 番号 : KT-240132-A

## NETIS KT-240132-A

販売・レンタル

パン・チルト

ズーム有り

ダイバーシティANT



無線式クレーン用カメラ

# TRiMPRA Air

## PCC-0810



### 東京通信機株式会社

# クレーン用カメラとして必要な機能をすべて搭載した万能なシステム

**A**

カメラはマグネット設置が可能  
ズーム・パンチル・録画機能搭載

わずか 1.5kg のカメラはマグネットで簡単に取り付けできます。コンパクトながら、ズームやパンチル（上下左右）などのカメラ制御、モニターには SD カードスロット搭載でカメラ映像を常時録画します。

**B**

業界初！無線「リピーター」で  
建物越し作業にも対応

無線中継装置を設置することにより、電波が届きメインブームのトップに「リピーター」を設置することで見通しを常時確保します。従来のワイヤレスカメラでは通信できなかった建物越しのクレーン作業、ブームが長い大型クレーンの作業に追加部品として設定可能です。

**C**

ダイバーシティアンテナを採用し通信品質が改善！

2本のアンテナで同じ電波を同時に受信または送信して、受信（送信）状況のよいアンテナを選択したり、信号を合成することで通信品質を改善します。

カメラ本体



液晶モニター



## 主な仕様

カメラ		液晶モニター	
		画面サイズ	7インチ * 9インチ設定あり
有効画素数	フルHD (200万画素)	操作	電源ON/OFF、ズーム、上下左右プリセット①②、カメラリセット
ズーム倍率	5倍	電源	DC12/24V
カメラ首振り	上下左右 * ズームイン時	録画機能	microSDカード
無線周波数	2.4GHz	外寸	約175(W)×170(H)×126(D)mm
電源	DC12/24V	重量	約2kg
通信距離	見通し120m * 使用環境による	<b>リピーター(無線中継器) * オプション別売り</b>	
映像遅延	80msec (BE)	電源	DC24V
下向き機構	ダンパー機構	無線周波数	2.4GHz帯
外寸(突起物を除く)	約95(W)×200(H)×67(D)mm	外寸	約100(W)×100(H)×30(D)mm
重量	約1.5kg	重量	約530g * ケーブル含む

ワイヤレスフットスイッチ・アダプタ  
(オプション別売)



リピーター  
(オプション別売)



\* 別途、収納ケースが付きます

本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください

価格のこと、仕様のこと、お問い合わせをおまちしております。

●東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14 ●大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16  
電話 03-3980-2727(代) FAX 03-3980-6612 電話 06-6427-7066(代) FAX 06-6427-7067

